

Réf.: MNX-KILO-STANDARD-070X090BICOLORE

179,50 € HT le lot de 10 (214,68 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 70X90CM MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 70 X 90cm, montage standard. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- \*\*\*\* : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- \*\*\* : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- \*\* : Laiteries, Fromageries.
- \* : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de \* à \*\*\*\*), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

**NORMES :**

CE, EN 467

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron foncé mnx
**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-HARNAIS-70X90BICOLORE

200,00 € HT le lot de 10 (239,20 € TTC) Vendu par lot de 10



### DESCRIPTIF :

#### TABLIER HYPALON KILO 70X90CM MONTAGE HARNAIS

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 70 X 90cm, montage harnais. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- \*\*\*\* : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- \*\*\* : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- \*\* : Laiteries, Fromageries.
- \* : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

Plus il y a d'étoiles (de \* à \*\*\*\*), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.


### NORMES :

CE, EN 467

### COLORIS :

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron foncé mnx

### TAILLES :

unique

### REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-STANDARD-090X115BICOLORE

425,00 € HT le lot de 10 (508,30 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

TABLIER KILO 90X115CM MONTAGE STANDARD  
 TABLIER HYPALON KILO 70X90CM MONTAGE STANDARD

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 90 X 115cm, montage standard. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- \*\*\*\* : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- \*\*\* : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- \*\* : Laiteries, Fromageries.
- \* : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de \* à \*\*\*\*), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

**NORMES :**

CE, EN 467

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron foncé mnx
**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-HARNAIS-090X115BICOLORE

445,50 € HT le lot de 10 (532,82 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 90X115CM MONTAGE HARNAIS**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 90 X 115cm, montage harnais. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- \*\*\*\* : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- \*\*\* : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- \*\* : Laiteries, Fromageries.
- \* : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de \* à \*\*\*\*), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

**NORMES :**

CE, EN 467

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron foncé mnx
**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-KILO-AUTO-090X115BICOLORE

459,40 € HT le lot de 10 (549,44 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :****TABLIER HYPALON KILO 90X115CM MONTAGE AUTOMATIQUE**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques et mécaniques.

Caractéristiques :

- Tissu hypalon + néoprène - sur support polyester
- Très épais pour travaux durs
- Résiste très bien à l'abrasion, aux graisses animales et aux hydrocarbures, à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'acide sulfurique à 30%.
- Température d'emploi : 180 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.

Epaisseur : 1050µ, Température d'emploi : +180°C, Température de nettoyage : 60°C, Dimension : 90 X 115cm, montage automatique. Bicolore : 1 face noire/1 face couleur (coloris non-contractuels mais généralement marron)

Utilisations conseillées :

- \*\*\*\* : Poissonneries, Ostréiculture, Industries mécaniques & chimiques, Tailleur de pierre.
- \*\*\* : Viande rouge, Volailles, Conserveries.
- \*\* : Laiteries, Fromageries.
- \* : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.


Plus il y a d'étoiles (de \* à \*\*\*\*), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

**NORMES :**

CE, EN 467

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 marron foncé mnx
**TAILLES :**

unique

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 4 semaines