

Réf.: MNX-TANGO35-STANDARD-090X115

44,10 € HT le lot de 3 (52,74 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :**TABLIER NITRILE/VINYLE TANGO MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Industries agroalimentaires

Caractéristiques :

- Tissu MIXTE nitrile/vinyle
- Tissu très lisse, facile à nettoyer
- Résiste aux produits d'entretien courants
- Température d'emploi : 70 °C
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 40 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Epaisseur : 350µ, Température d'emploi : +70°C, Température de nettoyage : +40°C, Dimensions : 90x115, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries chimique.
- *** : Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: DP-TABNIT

16,86 € HT (20,16 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TABLIER EN NITRILE ET PVC BLANC**

Tablier en nitrile / PVC sans support comprenant une boucle de réglage sur le cou.

Dimensions: 115 cm x 90 cm, épaisseur : 0,35 mm.

Matériaux : Nitrile / PVC.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MNX-TANGO60-STANDARD-090X115

57,21 € HT le lot de 3 (68,42 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :

TABLIER NITRILE/VINYLE TANGO MONTAGE STANDARD

Applications :

- Industries agroalimentaires

Caractéristiques :

- Tissu MIXTE nitrile/vinyle
- Tissu très lisse, facile à nettoyer
- Résiste aux produits d'entretien courants
- Température d'emploi : 70 °C
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 40 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Epaisseur : 600µ, Température d'emploi : +70°C, Température de nettoyage : +40°C, Dimensions : 90x115, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries chimique.
- *** : Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-BRAVO-SUR-TABLIER-75X115BLANC

41,10 € HT le lot de 2 (49,16 € TTC) Vendu par lot de 2

**DESCRIPTIF :****SUR OU SOUS-TABLIER NITRILE BRAVO**

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le sur-tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le sur-tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C,
Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 75x115.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-LIMA-STANDARD-090X115

64,74 € HT le lot de 3 (77,43 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :**TABLIER NITRILE LIMA MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Industries agroalimentaires.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : 130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90X115, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-LIMA-HARNAIS-090X115

69,48 € HT le lot de 3 (83,10 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER NITRILE LIMA MONTAGE HARNAIS**

Applications :

- Industries agroalimentaires.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : 130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90X115, montage harnais.

Utilisations conseillées :

- **** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-BRAVO-STANDARD-090X115BLANC

73,95 € HT le lot de 3 (88,44 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER NITRILE BRAVO MONTAGE STANDARD BLANC**

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90x115, Montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-BRAVO-HARNAIS-090X115BLANC

76,74 € HT le lot de 3 (91,78 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER NITRILE BRAVO MONTAGE HARNAIS BLANC**

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90x115, Montage harnais.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-BRAVO-STANDARD-090X115CLR

77,28 € HT le lot de 3 (92,43 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER NITRILE BRAVO MONTAGE STANDARD COULEUR

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90x115, Montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-LIMA-AUTO-090X115

78,42 € HT le lot de 3 (93,79 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER NITRILE LIMA MONTAGE AUTOMATIQUE

Applications :

- Industries agroalimentaires.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : 130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90X115, montage automatique.

Utilisations conseillées :

- **** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-ALFA-STANDARD-090X115BLANC

81,75 € HT le lot de 3 (97,77 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :**TABLIER ALFA MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme NF EN 13034.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi: +130°C,
Température de nettoyage: +60°C, Dimensions : 90x115, Montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-BRAVO-HARNAIS-090X115CLR

81,75 € HT le lot de 3 (97,77 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER NITRILE BRAVO MONTAGE HARNAIS COULEUR

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90x115, Montage harnais.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-BRAVO-AUTO-090X115BLANC

84,54 € HT le lot de 3 (101,11 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER NITRILE BRAVO MONTAGE AUTOMATIQUE BLANC**

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90x115, Montage automatique.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 466

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-ALFA-HARNAIS-090X115BLANC

86,49 € HT le lot de 3 (103,44 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :

TABLIER NITRILE ALFA MONTAGE HARNAIS

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme NF EN 13034.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi: +130°C, Température de nettoyage: +60°C, Dimensions : 90x115, Montage harnais.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-BRAVO-AUTO-090X115CLR

89,28 € HT le lot de 3 (106,78 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER NITRILE BRAVO MONTAGE AUTOMATIQUE COULEUR**

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimensions : 90x115, Montage automatique.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-ALFA-AUTO-090X115BLANC

97,38 € HT le lot de 3 (116,47 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :

TABLIER NITRILE ALFA MONTAGE AUTOMATIQUE

Applications :

- Industries agroalimentaires, industries chimiques

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme NF EN 13034.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi: +130°C, Température de nettoyage: +60°C, Dimensions : 90x115, Montage automatique.

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-BRAVO-BLOUSE-SANS-MANCHE

62,68 € HT (74,97 € TTC)

DESCRIPTIF :**BLOUSE NITRILE BRAVO SANS MANCHE**

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- La blouse doit être étendu pour séchage sans essorage.
- La blouse doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C,
Température de nettoyage : +60°C, Longueur : 140cm

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 465

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-BRAVO-BLOUSE-PONCHO

78,40 € HT (93,77 € TTC)



DESCRIPTIF :

BLOUSE NITRILE BRAVO PONCHO

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- La blouse doit être étendu pour séchage sans essorage.
- La blouse doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Longueur : 140cm

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 465

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: CN-8007-ARGENTINA

88,65 € HT (106,03 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

TABLIER NITRILE

90 cm de large, 115 cm de longue.

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* gris**TAILLES :**

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 3 semaines

Réf.: MNX-BRAVO-BLOUSE-MANCHE

95,98 € HT (114,79 € TTC)

DESCRIPTIF :

BLOUSE NITRILE BRAVO AVEC MANCHE

Applications :

- Industries agroalimentaires et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- La blouse doit être étendu pour séchage sans essorage.
- La blouse doit être stocké sec.

Tissu : Nitrile, Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +130°C, Température de nettoyage : +60°C, Longueur : 140cm

Utilisations conseillées :

**** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 465

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

